

## Technické informácie

Model	EBO 9 WIFI		EBO 13 WIFI		EBO 16 WIFI
Menovitý výkon (kW)	9,5		13		16
Regulácia výkonu (kW) P1/P2/P3	3,2/6,4/9,5		4,3/8,6/13		5,3/10,6/16
Fáza	1	3	1	3	3
Napätie (V)	230	400	230	400	400
Menovitý prúd (A)	41,3	13,8	56,5	18,8	23,2
Istenie (A)	1 x 50	3 x 16	1 x 63	3 x 20	3 x 25
Napájací vodič (mm <sup>2</sup> )	3 x 6	5 x 2,5	3 x 10	5 x 2,5	5 x 4
Rozmery produktu (mm)	600 x 398 x 214				
Hmotnosť produktu (kg)	16,9		16,4		17,9
Rozsah pracovnej teploty	30°C - 80°C (v režime radiátora) 30°C - 60°C (v režime podlahového vykurovania)				
Maximálna teplota vody	80°C				
Rozsah nastavenia teplotných rozdielov	5°C - 30°C				
Stupeň ochrany	IP22				
Počiatočná teplota nemrznúcej zmesi	<8°C				
Funkcia proti zamrznutiu	≥10°C				
Napájanie dosky trojcestného ventilu	230V ~, 0,5A				
Výstupné napätie čerpadla	230V ~, 0,5A				
Kapacita expanznej nádrže (L)	5				
Vstupné a výstupné pripojenie	G1/2"				
Pripojenie napúšťacieho ventilu	G3/4"				

