

# BPC-APS-2

## Tlaková riadiaca jednotka - PRESSCONTROL

### Charakteristika

Tlaková riadiaca jednotka so zabudovanou ochranou proti chodu na sucho.

Vhodná pre domáce vodárne a zavlažovanie záhrad.

- Automatické zapínanie a vypínanie čerpadla
- Automatické vypnutie čerpadla pri nedostatku vody
- Automatický reštart pri nedostatku vody
- LED displej s identifikátorom tlaku a stavové diódy
- Možnosť nastavenia zapínacieho a vypínacieho tlaku

### Technické údaje

Menovité napätie	220 V
Stupeň krytia	IP 65
Max. zaťaženie v kW	1,5 kW
Max. prúdové zaťaženie	16 A
Frekvencia	50/60 Hz
Nastavený zapínací tlak	1,5 bar
Nastaviteľný zapínací a vypínací tlak v bar	zapínací 0,5 - 4,5 bar vypínací 1,0 - 8,0 bar
Max. prevádzkový tlak	10 bar
Max. teplota čerp. kvapaliny	45° C
Max. teplota okolia	90° C
Pripojovací rozmer	2x G1" vonkajší závit



### Príklad inštalácie s ponorným a povrchovým samonasávacím čerpadlom

