

Technické informácie

Model	EBO 13 DUO WIFI		EBO 16 DUO WIFI
Menovitý výkon (kW)	13		16
Regulácia výkonu (kW) P1/P2/P3	4,3/8,6/13		5,3/10,6/16
Možnosť zapojenia na fázy	1	3	3
Napätie (V)	230	400	400
Menovitý prúd (A)	56,5	18,8	23,2
Istenie (A)	1 x 63	3 x 20	3 x 25
Napájací vodič (mm ²)	3 x 10	5 x 2,5	5 x 4
Rozmery produktu (mm)	666 x 468 x 237		
Hmotnosť produktu (kg)	22,6		25,9
Rozsah pracovnej teploty	30°C - 80°C (v režime radiátora)		
	30°C - 60°C (v režime podlahového vykurovania)		
Maximálna teplota vody pri vykurovaní	80°C		
Prietok teplej vody TÚV ($\Delta t = 24\text{ °C}$) ¹ (L/min)	8		9,7
Prietok teplej vody TÚV ($\Delta t = 32\text{ °C}$) ² (L/min)	6		7,3
Rozsah nastavenia teplotných rozdielov	5°C - 30°C		
Stupeň ochrany	IP22		
Maximálna teplota vody TÚV	80°C		
Počiatočná teplota nemrznúcej zmesi	<8°C		
Funkcia proti zamrznutiu	≥10°C		
Napájanie dosky trojcestného ventilu	230V ~, 0,5A		
Výstupné napätie čerpadla	230V ~, 0,5A		
Kapacita expanznej nádrže (L)	5		
Vstupné a výstupné pripojenie	G1/2"		
Pripojenie napúšťacieho ventilu	G3/4"		

1) Zvýšenie teploty o 24°C, pri teplote vstupnej vody 15°C

2) Zvýšenie teploty o 32°C, pri teplote vstupnej vody 15°C

